



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

EXTERIOR WOOD OIL

PRODUCTBESCHRIJVING

Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, vensters, tuinmeubelen, gevelbekledingen. De speciale watergedragen samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product

oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie versterkt de natuurlijke kleur en houtnerf.

TOEPASSINGSGBIED

Exterior Wood Oil is toepasbaar op alle houtsoorten.

Productinformatie

Verbruik: 8-12 m²/L

Verpakking: 0.75L + 2.5L

Kleuren: 13 kleuren

*Red Brown en Silver: Alleen verkrijgbaar in 2.5L. Wordt slechts vanaf 1 januari 2020 in volle pallets verkocht.



weerstand

Hoge weerstand

Dringt diep in het hout. De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak. Biedt langdurige bescherming.



uitstraling

Natuurlijke uitstraling

Versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout. Helpt het hout langer mooi en duurzaam te houden.



toepassing

Eenvoudig aan te brengen

De olie is zacht en aangenaam om mee te werken. Droogt snel. Watergedragen.



bescherming

UV-bescherming

Alle kleuren hebben een UV-filter. Optimale bescherming tegen de zon. Minimaliseert verkleuring.





GEBRUIK

Vorbereiden

Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Wood Cleaner. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.

Opmerking

Onbehandeld niet-geïmpregneerd naaldhout (met uitzondering van Red Cedar) en lariks dient voorbehandeld te worden met WOCA Exterior Wood Primer.

Droogtijden

Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.

Onderhoud

Herhaal de oliebehandeling wanneer nodig. Reinig eerst met WOCA Exterior Cleaner en volg dan de stappen onder Toepassingsvoorschriften.



SCHOONMAKEN



TOEPASSING



AFVEGEN

BEHANDELEN

- 1 Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik.
- 2 Breng een egale dunne laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geolied uitzicht doordat het water verdampt is.
- 3 Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven.
- 4 Herhaal stappen als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.
- 5 Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.