



Technische Fiche **FAXE VLOERZEEP**

Productomschrijving:

Faxe Vloerzeep werd ontwikkeld uit lichte en gezuiverde plantaardige oliën. Het product werd speciaal ontwikkeld om de houtporiën te verzadigen en een duurzame bescherming te bieden tegen vlekken zoals koffie, rode wijn enz. Faxe Vloerzeep is een reinigings- en milieuvriendelijk product zonder additieven. Faxe Vloerzeep bestaat in Naturel en Wit.

Toepassing:

Faxe Vloerzeep is voornamelijk toepasbaar als nabehandeling en onderhoud van loogbehandelde houten vloeren, meubels, werkbladtafels e.d. Dit product is ook toepasbaar voor het meest oude, met loog behandeld of onbehandeld hout dat een opfrissing nodig heeft. Met loog behandeld hout wordt effectief verzadigd met een sterke oplossing van Faxe Vloerzeep en water.

Benodigheden:

1. Emmer
2. Mop of katoenen doek

Gebruiksaanwijzing:

1. Schud bus voor gebruik.
2. Verdun 1l Faxe Vloerzeep in 5 - 10l lauw water.
3. Met een uitgewrongen mop of katoenen vod het hout dweilen in de lengte met lauw zeepwater.
4. Om een nog betere bescherming van het hout te bereiken, herhaalt u de behandeling voor gebruik.

Onderhoud en reiniging:

Dagelijkse reiniging en onderhoud van met Faxe Vloerzeep behandeld hout is over het algemeen enkel stofzuigen. Wanneer het hout begint te vervuilen, is het gemakkelijk te reinigen met Faxe Vloerzeep zoals boven beschreven. Een verdunning van 1:10 in handwarm water is efficiënt. Naargelang de gewenste kleurtoon kan er gewisseld worden tussen Faxe Vloerzeep Naturel en Faxe Vloerzeep Wit. Vlekken en vuile plaatsen kunnen voordien verwijderd worden met Faxe Intensiefreiniger verdund met lauw water in een verdunning 1:40. Laat het hout 1 - 2 uren drogen en dan verzadigen met Faxe Vloerzeep zoals in toepassing beschreven.

Specificaties:

Verbruik: Ca. 50-100 m²/l
Verpakking: 1l – 2,5l – 5l
Opslag: +5 °C
Bewaartijd: Ongeopend 5 jaren
Droogtijd: Ca. 1-2 uren bij 20 °C.
pH-waarde: 9-10

Omschrijving:

Sojazeep en natuurlijke wassen.

Hou buiten bereik van kinderen.

Producent:

Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
Tel: +45 49 76 01 01