



VISIR OLJEGRUNNING KLAR



- Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
- Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
- Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
- Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

TYPE	Primer op basis van alkyd.
KLEUREN	Transparant
DROOGTIJD	Circa 8 à 12 uur, overschilderbaar na 24 uur. Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak. Bij kops hout de behandeling herhalen.
VERWERKING	Kwast
VERBRUIK	Ruw hout circa 6 - 8 m ² /L Geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L
VERDUNNING	Terpentine (White Spirit)

DEMIDEEKK DETAILS



- Dekkende hybride beits.
- Lange onderhoudsintervallen.
- Uitstekend glans- en kleurbehoud en zelfreinigend
- Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

TYPE	Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.
KLEUREN	RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
DROOGTIJD	Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
VERWERKING	Kwast, roller of verfspuit.
VERBRUIK	Ruw hout circa 8 - 10 m ² /L Geschaafd hout circa 10 - 12 m ² /L
VERDUNNING	Water
UITERLIJK	Zijdegans

JOTUN KRAFTVASK



Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing.

JOTUN KRAFTVASK kan zowel gebruikt worden als ontvetter vóór het schilderen of als schoonmaakmiddel voor het jaarlijks reinigen van bestaand schilderwerk.

Het product verwijdert niet alleen algen en schimmels maar gaat ook de nieuwe vorming van algen en schimmels tegen.



DEMIDEEKK

DETAILS / DEKKENDE BEITS VOOR BUITEN



KIEST U VOOR HOUT,
DAN KIEST U VOOR JOTUN!



 **verfwebshop.be**

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.


Versie: JANUARI 2021

DEMIDEKK DETAILS

DEMIDEKK DETAILS is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buitendetails. Het product heeft een uitstekende vloeïing, is slijtvaster dan de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG en is zelfreinigend. Vanwege bovenstaande eigenschappen is het product dus ook uitermate geschikt voor tuinmeubilair en schuttingen.

Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld worden met dit product.

Net zoals de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG heeft dit product lange onderhoudsintervallen.



DEMIDEKK DETAILS

Vanwege de mooie vloeïing en de verbeterde slijtvastheid is DEMIDEKK DETAILS uitermate goed toepasbaar op tuinmeubilair. Op zowel stoelen, banken als tafels geeft het product een prachtige gladde zijdeglanzende afwerking. Een bijkomend voordeel is, net zoals andere producten uit de DEMIDEKK lijn, de lange onderhoudsintervallen van dit product. In tegenstelling tot andere verven voor buiten is DEMIDEKK DETAILS waterdampdoorlatend en elastisch waardoor barsten en afbladderen verleden tijd zijn.

Op kaal hout adviseren wij VISIR OLJEGRUNNING KLAR als primer. VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolghandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.

