

# CapaPrim Decor

Wit gepigmenteerd, licht isolerend voorstrijkmiddel en hechtprimer voor gladde en/of matig zuigende oppervlakken, binnen.



## Materiaal

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing               | Bijzonder geschikt als hechtlaag op gladde, matig zuigende oppervlakken. Omdat CapaPrim Decor minimale emissie heeft en oplosmiddelvrij is, ook toe te passen in reukgevoelige werk- en woonruimten.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eigenschappen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ minimale emissie en oplosmiddelvrij</li> <li>■ met water te verdunnen</li> <li>■ bevordert de hechting</li> <li>■ dekt uitstekend, klasse 2 conform DIN EN 13300</li> <li>■ reukarm</li> <li>■ gepigmenteerd</li> <li>■ licht isolerend</li> <li>■ eenvoudig te verwerken</li> <li>■ licht tixotroop</li> <li>■ lange "opentijd"</li> <li>■ waterdampdoorlatend</li> <li>■ natte slijtage klasse 2 conform DIN EN 13300</li> </ul> |
| Materiaalbasis           | Gemodificeerde kunststofdispersie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakking               | ■ 1.25, 2½, 5, 10 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleur                    | Wit. (titaandioxide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | CapaPrim Decor is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties. Met maximaal 25% CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren op kleur te brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glansgraad               | Mat: 2.3 GU/60° - 2.5 GU/85°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opslag                   | Koel maar vorstvrij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technische eigenschappen | <p>Vaststofgehalte 65% in gewicht - 44% in volume</p> <p>■ Soortelijke massa: ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Verwerking

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte ondergronden         | Alle gebruikelijke minerale ondergronden (pleisters, beton, metselwerk), vezelcement, hout en houten materialen, gipspleister, gipsbouwplaten, niet zuigende minerale en organische oude verflagen en kunststoffen (vooraf een proefvlak aanbrengen) en non-ferrometalen.- |
| Vorbereiding van de ondergrond | Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen".                                                                                                                                                  |
| Materiaalbereiding             | Voor gebruik goed doorroeren.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verwerkingsmethode             | CapaPrim Decor aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat.<br><br><b>Airless-spuitapparaat</b><br>spuihoek 50° - 60°<br>nozzle 0,019-0,021"<br>druk 160-180 bar                                                                                                         |
| Verdunnen                      | CapaPrim Decor kan eventueel met maximaal 5% water op de juiste dikte worden gebracht.                                                                                                                                                                                     |
| Verbruik                       | Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 8 m²/L<br>Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.                                                                                                                                             |
| Verwerkingsomstandigheden      | Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.                                                                                                                                                                                                                      |
| Droogtijd                      | Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaPrim Decor na ca. 4 tot 6 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.                                                                                    |
| Reinigen gereedschap           | Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.                                                                                                                                                                                                                      |
| Attentie                       | Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaPrim Decor alleen met CaparolColor-, Amphibolin-mengkleuren of met het ColorExpress-systeem mengen.<br>Geen andere verfproducten toevoegen.                                                                                 |

## Verwijzingen

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) | <b>Conform EU-richtlijn</b><br><br><b>Uitsluitend voor professioneel gebruik</b><br><br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.<br><br>Bevat: 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen<br><br>In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.<br><br>Afwal<br>Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor gee igende kanalen afvoeren.<br><br>EU-grenswaarde VOS<br>De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.<br><br>Productcode<br>BSW20<br><br>Inhoudstoffen<br>Polyvinylacetaathars, Polyacrylaathars, Calciumcarbonaat, Titaandioxide, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Water, Additieven, Conserveermiddel.<br><br>Servicecentrum<br><b>DAW Belgium B.V.</b><br>Tél.: (+32) (0)11 60 56 30<br>Fax: (+32) (0)11 52 56 07<br>E-mail: info-tech@daw.be<br>www.caparol.be |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Technische informatie CapaPrim Decor · Edition: 11-2021

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

**DAW Nederland B.V.** · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl) · email [info@dawnederland.nl](mailto:info@dawnederland.nl)

**DAW Belgium BV/SRL** · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · [www.caparol.be](http://www.caparol.be) · email [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)